# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
# Tango

## RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

### 1.1. Productidentificatie

| | |
|---|---|
| Handelsnaam | Tango |
| Productnr. | 032-12 |

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

| | |
|---|---|
| Geïdentificeerde toepassingen | Onderhoudsmiddel voor auto´s. - Vernieuwer |

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

| | |
|---|---|
| Leverancier | Autosmart International Ltd<br>Lynn Lane,<br>Shenstone, nr Lichfield<br>Staffordshire. WS14 0DH<br>England<br>www.autosmartinternational.com<br>Tel: +44 (0) 1543 481616 (09:00 - 17:00)<br>Fax: +44 (0) 1543 481549 (09:00 - 17:00)<br>info@autosmartinternational.com |
| Contactpersoon | Mr. Russell Butler |

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Mob: +44 (0) 7808 971321 (24hrs)
Tel: +44 (0) 1543 481616 (09:00 - 17:00)
Fax: +44 (0) 1543 481549 (09:00 - 17:00)

## RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling (1999/45/EEG) R52/53.

Fysische en chemische gevaren

Rekening houdend met de gebruikshoeveelheid en verpakkingsgrootte is het risico voor schadelijke effecten klein.

### 2.2. Etiketteringselementen

Risicozinnen

| | |
|---|---|
| R52/53 | Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. |

Veiligheidszinnen

| | |
|---|---|
| P14 | Bevat (R)-P-MENTHA-1,8-DIEEN. Kan een allergische reactie veroorzaken. |
| S26 | Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. |
| S37 | Draag geschikte handschoenen. |
| S61 | Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart. |
| S35 | Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. |

### 2.3. Andere gevaren

Dit product bevat geen PBT of zPzB bestanddelen.

## RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

### 3.2. Mengsels

| NAFTA (AARDOLIE), MET WATERSTOF ONTZWAVELD ZWAAR | | 5-10% |
|---|---|---|
| CAS-nr.: 64742-82-1 | EG-nr.: 265-185-4 | |

| Indeling (EG 1272/2008) | Indeling (67/548/EEG) |
|---|---|
| Flam. Liq. 3 - H226 | N;R51/53. |
| STOT Single 3 - H336 | R10,R67. |
| Aquatic Chronic 2 - H411 | |

| Bis (2-hydroxethyl) oleyl amine | | 2-5% |
|---|---|---|
| CAS-nr.: 25307-17-9 | EG-nr.: 246-807-3 | Registratienummer: 01-2119510876-35-0000 |

| Indeling (EG 1272/2008) | Indeling (67/548/EEG) |
|---|---|
| Acute Tox. 4 - H302 | Xn;R22. |
| Skin Corr. 1B - H314 | C;R34. |
| Aquatic Acute 1 - H400 | N;R50. |

| Quaternary ammonium compounds, dicoco alkyldimethyl, chlorides | | < 1% |
|---|---|---|
| CAS-nr.: 61789-77-3 | EG-nr.: 263-087-6 | |

| Indeling (EG 1272/2008) | Indeling (67/548/EEG) |
|---|---|
| Acute Tox. 4 - H302 | Xn;R22. |
| Skin Corr. 1B - H314 | C;R34. |
| Aquatic Acute 1 - H400 | N;R50. |

| PROPAAN-2-OL | | < 1% |
|---|---|---|
| CAS-nr.: 67-63-0 | EG-nr.: 200-661-7 | |

| Indeling (EG 1272/2008) | Indeling (67/548/EEG) |
|---|---|
| Flam. Liq. 2 - H225 | F;R11 |
| Eye Irrit. 2 - H319 | Xi;R36 |
| STOT Single 3 - H336 | R67 |

| (R)-P-MENTHA-1,8-DIEEN | | < 1% |
|---|---|---|
| CAS-nr.: 5989-27-5 | EG-nr.: 227-813-5 | |

| Indeling (EG 1272/2008) | Indeling (67/548/EEG) |
|---|---|
| Flam. Liq. 3 - H226 | R10 |
| Skin Irrit. 2 - H315 | R43 |
| Skin Sens. 1 - H317 | Xi;R38 |
| Aquatic Acute 1 - H400 | N;R50/53 |
| Aquatic Chronic 1 - H410 | |

De volledige tekst voor alle R-zinnen en gevarenzinnen wordt weergegeven in Sectie 16.

## RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Inademing

Slachtoffer onmiddellijk in de frisse lucht brengen. Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen.

Inslikken

NIET LATEN BRAKEN! Onmiddellijk de mond spoelen en veel water drinken (200-300 ml). Medische hulp inschakelen. Bij braken het hoofd laag houden, zodat de maaginhoud niet in de longen kan komen. BEWUSTELOOS SLACHTOFFER NOOIT LATEN BRAKEN OF TE DRINKEN GEVEN!

Contact met de huid

Huid wassen met zeep en water. Geschikte lotion gebruiken om de huid te hydrateren. Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen.

Contact met de ogen

Het oog onmiddellijk met water uitspoelen. Minimaal 15 minuten blijven afspoelen. Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen.

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen advies gegeven. EHBO kan toch nodig zijn bij onvoorziene blootstelling aan, inhalering van of opname van deze chemische stof. In twijfelgevallen ONMIDDELLIJK MEDISCHE HULP inschakelen.

## RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

### 5.1. Blusmiddelen

Blusmiddelen

Dit product is niet ontbrandbaar. Houd bij het kiezen van brandblusmiddelen rekening met eventuele andere chemicaliën.

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Uitzonderlijke Brand- En Ontploffingsgevaren

Geen uitzonderlijke brand- of ontploffingsgevaren vermeld.

Specifieke gevaren

Oxides van: Koolstof.

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

Speciale Brandbestrijdingsprocedures

Geen specifieke brandbestrijdingsprocedure gegeven. Inademing van branddampen vermijden.

Beschermende uitrusting voor brandweerlieden

Keuze van middelen ter bescherming van de ademhaling bij brand: Volg de algemene gedragsregels van het bedrijf op.

## RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Voor informatie over persoonlijke bescherming zie punt 8.

### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet naar grond of aquatisch milieu afvoeren. Lekkage of ongecontroleerde uitloop in waterlopen moet ONMIDDELLIJK worden gemeld bij de betrokken instanties.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Gemorste hoeveelheid in houders doen, veilig afsluiten en conform plaatselijke reguleringen ter vernietiging afvoeren. Containers met verzamelde gemorste hoeveelheid moeten op de voorgeschreven wijze gelabeld worden met het juiste inhouds- en gevarensymbool. Het gebied met overvloedig water schoonspoelen. Houd er rekening mee dat oppervlakken glad kunnen worden. In het riool wegspoelen, mits plaatselijke reguleringen dit toestaan.

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

## RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Morsen en contact met huid en ogen vermijden. Inademing van dampen vermijden. Tijdens toepassing en droging worden oplosmiddeldampen afgegeven. Volg de juiste chemisch-hygiënische voorschriften.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

In koele, droge, geventileerde opslagplaats en gesloten houders bewaren. Om scheuren van houder te voorkomen, boven vriespunt van chemisch product houden.

Opslag Classificatie

Opslagruimte voor chemische stoffen.

### 7.3. Specifiek eindgebruik

## RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

### 8.1. Controleparameters

| Naam | STD | TGG - 8 Uur | | TGG - 15 Min | | Aanduidingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROPAAN-2-OL | GVB | 400 ppm | 997 mg/m3 | 500 ppm | 1248 mg/m3 | |

GVB = Grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia.

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Beschermende uitrusting

Procesomstandigheden

Oogspoelstation verschaffen.

Technische maatregelen

Geen specifieke ventilatie-eisen vermeld, behalve dat dit product zonder afdoende ventilatie niet in een besloten ruimte gebruikt mag worden.

Bescherming van de ademhalingsorganen

Geen specifiek advies gegeven, maar ademhalingsbescherming moet gebruikt worden als het algemene niveau het beroepsmatige blootstellingslimiet (OEL) overschrijdt. Bij onvoldoende ventilatie en bij risico van inademing van dampen: Gebruik een geschikt ademhalingstoestel met combinatiefilter (type A2/P3).

Bescherming van de handen

Bij langdurig of herhaaldelijk contact met de huid, geschikte veiligheidshandschoenen gebruiken. Veiligheidshandschoenen gebruiken, gemaakt van: Polyvinylchloride (PVC). Rubber (natuurlijk, latex). Kies de meest geschikte handschoen in overleg met de betreffende leverancier die u informatie kan geven over de doorbraaktijd van het materiaal van de handschoen.

Bescherming van de ogen

Chemische veiligheidsstofbril dragen waar blootstelling aan de ogen vrij onwaarschijnlijk is.

Andere Beschermingsmiddelen

Oogspoelstation verschaffen.

Hygiënische maatregelen

NIET ROKEN IN WERKGEBIED! Wassen bij elke onderbreking van het werk en vóór het eten, roken en gebruiken van het toilet. Direct wassen bij nat worden of besmetting van huid. Besmette kledingstukken direct uittrekken. Gebruik geschikte huidcrème om uitdroging van de huid te voorkomen. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

## RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

| | |
|---|---|
| Voorkomen | Vloeistof |
| Kleur | Oranje. |
| Geur | Prettig, aangenaam. |
| Oplosbaarheid | Mengbaar met water |
| Beginkookpunt en kooktraject | ~100 |
| Smeltpunt (°C) | ~0 |
| Relatieve dichtheid | ~ 0.965 (20°C) |

Dampdichtheid (lucht=1)

Niet bekend.

Dampspanning

Niet bekend.

Verdampingssnelheid

Niet bekend.

| | |
|---|---|
| pH-Waarde, Geconc. Oplossing | ~ 8.1 |
| pH-Waarde, Verdunde Oplossing | ~ 6.7 @ 1% |

Viscositeit

Niet van toepassing.

Thermische ontledingstemperatuur (°C)

Niet bekend.

Geurdrempel, Laag

Niet bekend.

Geurdrempel, Hoog

Niet bekend.

| | |
|---|---|
| Vlampunt (°C) | > 62 CC (Gesloten kop). |

Zelfontstekingstemperatuur (°C)

Niet bekend.

Brandbaarheidsgrens: - Laag (%)

Niet bekend.

Brandbaarheidsgrens - Hoog (%)

Niet bekend.

Verdelingscoëfficiënt (N-Octanol/Water)

Niet bekend.

Oxiderende eigenschappen

Niet van toepassing.

Opmerkingen: Information declared as "Not available" or "Not applicable" is not considered to be justified for enabling proper control measures to be taken.

### 9.2. Overige informatie

Vluchtige organische stoffen (VOS): 78 g/litre

## RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

### 10.1. Reactiviteit

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale temperatuursomstandigheden en aanbevolen gebruik.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke Polymerisatie

Zal niet polymerizeren.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Langdurige perioden van oververhitting vermijden.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te Vermijden Materialen

Er zijn geen specifieke, of groepen van, materialen die mogelijk reageren om tot een gevaarlijke situatie te leiden.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Vuur veroorzakend: Koolmonoxide (CO) Kooldioxide (C02).

## RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

### 11.1. Informatie over toxicologische effecten

Overige Gevolgen Voor De Gezondheid

Deze substantie heeft geen bewijs van carcinogene eigenschappen.

Algemene informatie

Dit product heeft een lage toxiciteit. Alleen hoge doses kunnen de gezondheid negatief beïnvloeden.

Inademing

Dampen kunnen hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid en misselijkheid veroorzaken.

Inslikken

Kan maagkrampen of misselijkheid veroorzaken. Als uitgebraakt materiaal dat oplosmiddelen bevat de longen bereikt, kan pneumonie het gevolg zijn.

Contact met de huid

Kan ontvetting van de huid tot gevolg hebben, maar irriteert niet. Het product bevat een kleine hoeveelheid allergenen, waarop hiervoor gevoelige personen bij herhaaldelijk contact allergisch kunnen reageren.

Contact met de ogen

Geen specifieke gezondheidswaarschuwingen vermeld. Spetters en dampen kunnen irritatie en brandende ogen veroorzaken.

Gezondheidswaarschuwingen: Er zijn geen ernstige langetermijngevolgen bekend met betrekking tot dit type product. Langdurige of herhaalde blootstelling aan dit chemisch product kan de oorzaak zijn van: Ontvetten, verdrogen en barsten van huid.

Medische Symptomen

Geen specifieke symptomen vermeld, maar deze chemische stof kan de gezondheid nadelig beïnvloeden, hetzij in het algemeen of bij bepaalde personen.

Medische Overwegingen

Allergieën.

| | |
|---|---|
| **Naam** | **PROPAAN-2-OL** |
| Toxische Dosis 1 - LD 50 | 5500 mg/kg (oraal rat) |
| Toxische ConC., LC50 | 47-73 ppm/4h (inh-rat) |

Overige Gevolgen Voor De Gezondh

Deze substantie heeft geen bewijs van carcinogene eigenschappen. IARC niet vermeld. NTP Niet Vermeld. OSHA niet gereguleerd.

| | |
|---|---|
| **Naam** | **(R)-P-MENTHA-1,8-DIEEN** |
| Toxische Dosis 1 - LD 50 | 4400 mg/kg (oraal rat) |
| Toxische Dosis 2 - LD 50 | 5600 mg/kg (oraal-muis) |

| | |
|---|---|
| **Naam** | **Bis (2-hydroxethyl) oleyl amine** |
| Toxische Dosis 1 - LD 50 | 1000-2000 mg/kg (oraal rat) |
| **Naam** | **Distillates (petroleum), hydrotreated light.** |
| Toxische Dosis 1 - LD 50 | > 5000 mg/kg (oraal rat) |
| Toxische Dosis 2 - LD 50 | > 2000 |
| Toxische ConC., LC50 | > 5.3 mg/l/4h (inh-rat) |
| **Naam** | **NAFTA (AARDOLIE), MET WATERSTOF ONTZWAVELD ZWAAR** |
| Toxische Dosis 1 - LD 50 | > 5,000 mg/kg (oraal rat) |

Overige Gevolgen Voor De Gezondh

Deze substantie heeft geen bewijs van carcinogene eigenschappen.

## RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

Ecotoxiciteit

Het product bevat een stof die vergiftig is voor in het water levende organismen en die voor het aquatisch milieu langdurige ongewenste gevolgen kan veroorzaken.

### 12.1. Toxiciteit

Acute toxiciteit - Vissen

Niet bepaald.

Acute toxiciteit - Ongewervelde waterdieren

Niet bepaald.

Acute toxiciteit - Waterplanten

Niet bepaald.

Acute toxiciteit - Micro-organismen

Niet bepaald.

Acute toxiciteit - Land

Niet bepaald.

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Afbreekbaarheid

Het product is bioafbreekbaar maar mag niet in de afvoer worden weggevoerd zonder toestemming van de bevoegde autoriteiten.

### 12.3. Bioaccumulatie

Mogelijke bioaccumulatie

Het product bevat stoffen, die potentieel bioaccumulatief zijn.

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit:

Het product bevat vluchtige organische verbindingen (VOS) die snel van alle oppervlakten verdampen. Het product bevat stoffen, die oplosbaar zijn in water en die verspreid kunnen worden in het watermilieu.

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

### 12.6. Andere schadelijke effecten

| | |
|---|---|
| **Naam** | **PROPAAN-2-OL** |
| LC 50, 96 Uur, Vis, mg/l | 9600 |
| EC 50, 48 Uur, Daphnia, mg/l | 4600 |

Mobiliteit

Het product is in water oplosbaar.

Mogelijke bioaccumulatie

Niet bioaccumulatief.

Afbreekbaarheid

Naar verwachting wordt het product biologisch afgebroken.

| | |
|---|---|
| **Naam** | **(R)-P-MENTHA-1,8-DIEEN** |

Mobiliteit

Het product is onoplosbaar in water.

Mogelijke bioaccumulatie

Het product bevat stoffen, die potentieel bioaccumulatief zijn.

Afbreekbaarheid

Vluchtige stoffen worden in de loop van enkele dagen in de atmosfeer afgebroken.

| | |
|---|---|
| **Naam** | **Bis (2-hydroxethyl) oleyl amine** |

Ecotoxiciteit

Het product bevat een stof die zeer vergiftig is voor in het water levende organismen.

| | |
|---|---|
| LC 50, 96 Uur, Vis, mg/l | 0.39 |
| EC 50, 48 Uur, Daphnia, mg/l | 0.1 |
| IC 50, 72 Uur, Algen, mg/l | 0.01-0.1 |

Mogelijke bioaccumulatie

Data betreffende bioaccumulatie zijn niet medegedeeld.

Afbreekbaarheid

Het product is gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

| | |
|---|---|
| **Naam** | **Distillates (petroleum), hydrotreated light.** |

Ecotoxiciteit

De bestanddelen van het product zijn niet geclassificeerd als gevaarlijk voor het milieu. Dat betekent echter niet dat grote of regelmatige lozingen geen gevaar kunnen zijn voor of schade kunnen veroorzaken aan het milieu.

| | |
|---|---|
| LC 50, 96 Uur, Vis, mg/l | > 2-5 |
| EC 50, 48 Uur, Daphnia, mg/l | 1.4 |
| IC 50, 72 Uur, Algen, mg/l | 1-3 |

Mobiliteit

Het product bevat vluchtige organische verbindingen (VOS) die snel van alle oppervlakten verdampen. Het product is onoplosbaar in water en verspreidt zich op de wateroppervlakte.

Mogelijke bioaccumulatie

Bioaccumulatie is onwaarschijnlijk aangezien dit product in water nauwelijks oplost.

Afbreekbaarheid

Vluchtige stoffen worden in de loop van enkele dagen in de atmosfeer afgebroken.

| | |
|---|---|
| **Naam** | **NAFTA (AARDOLIE), MET WATERSTOF ONTZWAVELD ZWAAR** |

Ecotoxiciteit

Het product bevat een stof die vergiftig is voor in het water levende organismen en die voor het aquatisch milieu langdurige ongewenste gevolgen kan veroorzaken.

Mobiliteit

Het product bevat vluchtige organische verbindingen (VOS) die snel van alle oppervlakten verdampen.

Mogelijke bioaccumulatie

Bioaccumulatie is onwaarschijnlijk aangezien dit product in water nauwelijks oplost.

Afbreekbaarheid

Vluchtige stoffen worden in de loop van enkele dagen in de atmosfeer afgebroken.

## RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Algemene informatie

De verpakking moet leeg zijn (droogdruipen).

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Afval moet in overeenstemming met de betreffende voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden verwerkt. Indien mogelijk, terugwinnen en regeneren of recyclen.

## RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

### 14.1. VN-nummer

| | |
|---|---|
| UN-NR. (ADR/RID/ADN) | 3082 |
| UN-NR. (IMDG) | 3082 |
| UN-NR. (ICAO) | 3082 |

### 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

| | |
|---|---|
| Juiste vervoersnaam | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (NAPHTHA (PETROLEUM), HYDRODESULFURIZED HEAVY) |

### 14.3. Transportgevarenklasse(n)

| | |
|---|---|
| ADR/RID/ADN Klasse | 9 |
| ADR/RID/ADN Klasse | Klasse 9: Andere gevaarlijke stoffen. |
| ADR-Etiket Nr | 9 |
| IMDG Klasse | 9 |
| ICAO Klasse/Divisie | 9 |

Etiket Voor Vervoer

### 14.4. Verpakkingsgroep

| | |
|---|---|
| ADR/RID/ADN Verpakkingsgroep | III |
| IMDG Verpakkingsgroep | III |
| ICAO Verpakkingsgroep | III |

### 14.5. Milieugevaren

### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

| | |
|---|---|
| EMS | F-A, S-F |
| Hazchem Code | •3Z |
| Gevaarsnr. (ADR) | 90 |

### 14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

## RUBRIEK 15: REGELGEVING

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU-Wetgeving

Richtlijn 1999/45/EG betreffende gevaarlijke preparaten. Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie, inclusief wijzigingen. Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006, inclusief wijzigingen.

Watergevaarsclassificatie

WGK 2

### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

## RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

Algemene informatie

Dit product is geproduceerd in overeenstemming met kwaliteitsmanagementsystemen en milieumanagementsystemen van ISO 9001 en ISO 14001. Alleen getraind personeel mag dit materiaal gebruiken.

Herzieningscommentaar

N.B.: Regels binnen de marge geven belangrijke wijzigingen ten opzichte van de vorige revisie aan.

| | |
|---|---|
| Herzieningsdatum | 24/11/2011 |
| Herziening | 5 |

# Tango

Volledige tekst van risicozinnen

| | |
|---|---|
| R67 | Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. |
| R38 | Irriterend voor de huid. |
| R36 | Irriterend voor de ogen. |
| R43 | Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. |
| R11 | Licht ontvlambaar |
| R10 | Ontvlambaar. |
| R22 | Schadelijk bij inslikken. |
| R51/53 | Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. |
| R34 | Veroorzaakt brandwonden. |
| R50 | Zeer vergiftig voor in het water levende organismen. |
| R50/53 | Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. |

Gevarenaanduidingen Volledig

| | |
|---|---|
| H411 | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |
| H317 | Kan een allergische huidreactie veroorzaken. |
| H336 | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. |
| H225 | Licht ontvlambare vloeistof en damp. |
| H226 | Ontvlambare vloeistof en damp. |
| H302 | Schadelijk bij inslikken. |
| H314 | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. |
| H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie. |
| H315 | Veroorzaakt huidirritatie. |
| H410 | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |
| H400 | Zeer giftig voor in het water levende organismen. |

Exoneratieclausule

Deze informatie geldt alleen voor de aangegeven specifieke materialen en geldt mogelijk niet voor deze materialen in combinatie met andere materialen of in een proces. De informatie is evenals de aangegeven datum, naar beste kunnen en weten, accuraat en betrouwbaar. Er wordt echter geen garantie of verklaring gegeven ten aanzien van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zelf te bepalen in hoeverre de informatie geschikt is voor zijn eigen gebruik.