



**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**  
**Mirror Image**

**1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING**

PRODUCTNAAM	Mirror Image
LEVERANCIER	Autosmart International Ltd Lynn Lane, Shenstone, nr Lichfield Staffordshire. WS14 0DH England www.autosmartinternational.com Tel: +44 (0) 1543 481616 (09:00 - 17:00) Fax: +44 (0) 1543 481549 (09:00 - 17:00) info@autosmartinternational.com
PRODUCTNR.	140
TOEPASSING	Polijstmiddel
TELEFOONNUMMER VOOR NOODGEVALLEN	Mob: +44 (0) 7808 971321 (24hrs) Tel: +44 (0) 1543 481616 (09:00 - 17:00) Fax: +44 (0) 1543 481549 (09:00 - 17:00)

**2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN**

Wordt onder de huidige wetgeving niet beschouwd als een gevaar voor gezondheid of milieu.

**MILIEU**

Bevat een stof, die mogelijk gevaarlijke effecten op het milieu heeft.

**FYSISCH EN CHEMISCH GEVAREN**

Rekening houdend met de gebruikshoeveelheid en verpakkingsgrootte is het risico voor schadelijke effecten klein.

**3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN**

Naam	EEC (EINECS) NR.	CAS-nr.	Inhoud	Indeling (1999/45)
Aluminium Silicate		1332-58-7	1-5%	-
Naphtha (petroleum),hydrotreated heavy	265-150-3	64742-48-9	10-30%	Xn;R65. R10,R66.
OLEYLBIS(2-HYDROXYETHYL)AMINE	246-807-3	25307-17-9	< 1%	Xn;R22. C;R34. N;R50.

De volledige tekst voor alle R-zinnen wordt getoond in paragraaf 16.

**4 EERSTEHULPMAATREGELEN**

**INADEMING**

Slachtoffer onmiddellijk in de frisse lucht brengen. Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen.

**INSLIKKEN**

NIET LATEN BRAKEN! Mond grondig spoelen. Veel water drinken. Onmiddellijk medische hulp inschakelen! Bij braken het hoofd laag houden, zodat de maaginhoud niet in de longen kan komen.

**CONTACT MET DE HUID**

Huid wassen met zeep en water. Geschikte lotion gebruiken om de huid te hydrateren. Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen.

**CONTACT MET DE OGEN**

Het oog onmiddellijk met water uitspoelen. Minimaal 15 minuten blijven spoelen. Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen.

**5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN**

**BLUSMIDDELEN**

Dit product is niet ontbrandbaar. Houd bij het kiezen van brandblusmiddelen rekening met eventuele andere chemicaliën.

## Mirror Image

### SPECIFIEKE GEVAREN

Oxides van Koolstof.

### 6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

#### PERSOONLIJKE VOORZORGSMATREGELEN

Voor informatie over persoonlijke bescherming zie punt 8.

#### MILIEUVOORZORGSMATREGELEN

Niet naar riool, grond of aquatisch milieu afvoeren.

#### REINIGINGSMETHODEN

Verontreiniging van waterbronnen of riolering voorkomen. Gemorste hoeveelheid in houders doen, veilig afsluiten en conform plaatselijke reguleringen ter vernietiging afvoeren. Het gebied met overvloedig water schoonspelen. Houd er rekening mee dat oppervlakken glad kunnen worden.

### 7 HANTERING EN OPSLAG

#### GEBRUIKSVOORZORGSMATREGELEN

Morsen en contact met huid en ogen vermijden. Inademing van dampen vermijden. Tijdens toepassing en droging worden oplosmiddeldampen afgegeven.

#### OPSLAGVOORZORGSMATREGELEN

Bewaren in een goed afgesloten, originele container op een droge en koele plek.

### 8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

Naam	Std	TGG - 8 uur		TGG - 15 min		Opmerkingen
Aluminium Silicate	MAC		10 mg/m <sup>3</sup>			
Mirror Image	MAC					
Naphtha (petroleum),hydrotreated heavy	WEL		1000 mg/m <sup>3</sup>			

WEL = Workplace Exposure Limit.

MAC = Maximaal Aanvaarde Concentraties.

#### OPMERKINGEN OVER BESTANDDELEN

WEL = Workplace Exposure Limits

#### BESCHERMENDE UITRUSTING



#### VOORWAARDEN TIJDENS BEWERKING

Oogspoelstation verschaffen.

#### TECHNISCHE MAATREGELEN

Geen specifieke ventilatie-eisen vermeld, behalve dat dit product zonder afdoende ventilatie niet in een besloten ruimte gebruikt mag worden.

#### BESCHERMING VAN DE ADEMHALINGSORGANEN

Geen specifiek advies gegeven, maar ademhalingsbescherming moet gebruikt worden als het algemene niveau het beroepsmatige blootstellingslimiet (OEL) overschrijdt. Bij onvoldoende ventilatie en bij risico van inademing van dampen: Gebruik een geschikt ademhalingstoestel met combinatiefilter (type A2/P3).

#### BESCHERMING VAN DE HANDEN

Tegen chemische stoffen bestendige handschoenen vereist voor langdurig of herhaald contact. Veiligheidshandschoenen gebruiken, gemaakt van: Nitril. Kies de meest geschikte handschoenen in overleg met de betreffende leverancier die u informatie kan geven over de doorbraaktijd van het materiaal van de handschoenen.

#### BESCHERMING VAN DE OGEN

Veiligheidsstofbril of gezichtsbeschermkap dragen bij spatgevaar.

#### ANDERE BESCHERMINGSMIDDELEN

Oogspoelstation verschaffen.

#### HYGIËNISCHE MAATREGELEN

NIET ROKEN IN WERKGEBIED! Wassen bij elke onderbreking van het werk en vóór het eten, roken en gebruiken van het toilet. Direct wassen bij nat worden of besmetting van huid. Besmette kledingstukken direct uittrekken. Gebruik geschikte huidcrème om uitdroging van de huid te voorkomen. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

## Mirror Image

### 9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

VOORKOMEN	Visceus Vloeistof		
KLEUR	Geel		
GEUR	Prettig, aangenaam.		
OPLOSBAARHEID	Onoplosbaar in water Mengbaar met: Koolwaterstoffen.		
RELATIEVE DICHTHEID	ca 0.965 (20°C)	VLAMPUNT (°C)	> 62 CC (Gesloten kop)
VLUCHTIGE ORGANISCHE VERBINDINGEN (VOC)	221 g/litre		

### 10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT

#### STABILITEIT

Stabiel onder normale temperaturomstandigheden en aanbevolen gebruik.

#### TE VERMIJDEN CONDITIES

Langdurige perioden van oververhitting vermijden.

#### GEVAARLIJKE ONTLEDINGSPRODUCTEN

Vuur veroorzakend: Koolmonoxide (CO). Kooldioxide (CO<sub>2</sub>).

### 11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

TOXISCHE DOSIS 1 - LD 50 > 4000 mg/kg (oraal rat)

#### ALGEMENE INFORMATIE

Aanhoudend en herhaald contact met oplosmiddelen gedurende een lange periode kan tot permanente gezondheidsproblemen leiden.

#### INADEMING

Dampen kunnen hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid en misselijkheid veroorzaken.

#### INSLIKKEN

Kan bij inslikken klachten veroorzaken.

#### CONTACT MET DE HUID

Kan ontvetting van de huid tot gevolg hebben, maar irriteert niet.

#### CONTACT MET DE OGEN

Geen specifieke gezondheidswaarschuwingen vermeld.

#### GEZONDHEIDSWAARSCHUWINGEN

Dit product heeft een lage toxiciteit. Alleen hoge doses kunnen de gezondheid negatief beïnvloeden.

#### OVERIGE GEVOLGEN VOOR DE GEZONDHEID

NTP Niet Vermeld. OSHA niet gereguleerd. IARC niet vermeld.

#### WIJZE VAN OPNAME

Inname. Inademing.

#### MEDISCHE SYMPTOMEN

Geen specifieke symptomen vermeld, maar deze chemische stof kan de gezondheid nadelig beïnvloeden, hetzij in het algemeen of bij bepaalde personen. Herhaalde of langdurige blootstelling veroorzaakt mogelijk: Droge huid.

### 12 ECOLOGISCHE INFORMATIE

#### ECOTOXICITEIT

Het product bevat een stof die vergiftig is voor in het water levende organismen en die voor het aquatisch milieu langdurige ongewenste gevolgen kan veroorzaken. Oleybis (2-Hydroxyethyl) Cas No 25307-17-9 R50 0.5%

Amine LC50 0.39mg/L

EC50 <1mg/L

LC 50, 96 Uur, VIS, mg/l >100

EC 50, 48 Uur, DAPHNIA, mg/l >100

### 13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

#### OPRUIMINGSMETHODEN

Afval moet in overeenstemming met de betreffende voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden verwerkt. Afvloeiing naar riool, waterwegen of grond is verboden.

### 14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

**Mirror Image**

ALGEMEEN Internationale of EU-voorschriften voor transport van gevaarlijke goederen gelden niet voor dit product (IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID).

UN-NR. VOOR WEGTRANSPORT 0 ADR KLASSE Niet gevaarlijk volgens ADR.

**15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE**

## RISICO ZINNEN

NC Niet geclassificeerd.

## VEILIGHEIDSZINNEN

S2 Buiten bereik van kinderen bewaren.  
 S23 Damp/spuitnevel niet inademen.  
 S24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden.  
 S37 Draag geschikte handschoenen.  
 S51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

## DETERGENT LABELLING

< 5% Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen,  
 Kationogene oppervlakteactieve stoffen,  
 Parfums.

**16 OVERIGE INFORMATIE**

## ALGEMENE INFORMATIE

Dit product is geproduceerd in overeenstemming met kwaliteitsmanagementsystemen en milieumanagementsystemen van ISO 9001 en ISO 14001. Alleen getraind personeel mag dit materiaal gebruiken.

HERZIENINGSDATUM 15/04/2010

HERZ. NR. / VERVANGEN VIB 4

## RISICO ZINNEN (VOLLEDIGE TEKST)

R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.  
 NC Niet geclassificeerd.  
 R10 Ontvlambaar.  
 R22 Schadelijk bij opname door de mond.  
 R65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.  
 R34 Veroorzaakt brandwonden.  
 R50 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.

## EXONERATIECLAUSULE

Deze informatie geldt alleen voor de aangegeven specifieke materialen en geldt mogelijk niet voor deze materialen in combinatie met andere materialen of in een proces. De informatie is evenals de aangegeven datum, naar beste kunnen en weten, accuraat en betrouwbaar. Er wordt echter geen garantie of verklaring gegeven ten aanzien van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zelf te bepalen in hoeverre de informatie geschikt is voor zijn eigen gebruik.